



DESIGN GULVMODELL

Inverter +

For diskret
plassering

Ren luft
hele året

R32

Mer energieffektivitet
& lengre levetid

Nanoe X

Luftrensessystem

-25°C

Varmer effektivt
ned til -25 °C

Bygd for norden

Bygd for vårt
nordiske klima



Perfekt erstatter for panelovnen

Design gulvmodell er en moderne varmepumpe som gir behagelig varme ned til -25 grader. Smidig design gjør den lett å plassere, bygg den inn i veggen eller sett den hvor panelovnen tidligere sto. Det innebygde luftrensfilteret nanoe X gir et friskt og rent inneklima året rundt.

Den eneste gulvmodellen på markedet med det energieffektive **kjølemiddelet R32** som sliter mindre, er mer miljøvennlig og forlenger levetiden.

Klimaekspertene er Norges største kjede av varmepumpe installatører.

Gjennomsnittlig har den enkelte klimaekspert jobbet med varmepumper og inneklimaløsninger i 12 år.

Vi hjelper deg å velge riktig varmepumpe tilpasset dine ønsker og boligens behov!

Klimaekspertene
anbefaler Design
Gulvmodell

Design Gulvmodell 5.5 / 6.2

Teknisk data for veggmontert inne og utedel.



			Gulvmodell 5.5	Gulvmodell 6,2
Maksimal kapasitet			5,50 kW	6,20 kW
Varmekapasitet	Nominell (min-max)	kW	3,40 (0,85-5,50)	4,30 (0,85-6,20)
Varmekapasitet/COP ved -7	Max	kW/COP	3,80 / 2,53	4,20 / 2,33
Varmekapasitet/COP ved -15	Max	kW/COP	3,50 / 2,30	3,90 / 2,15
Varmekapasitet/COP ved -20	Max	kW/COP	2,90 / 1,96	3,30 / 1,94
SCOP	Nominell	Energiklasse	4,70 (A+)	4,60 (A++)
Inngangseffekt varme	Nominell	kW	0,74 (0,17-1,51)	1,6 (0,17-1,83)
Årlig energiforbruk		kWh/a	894	1096
SEER	Nominell	Energiklasse	8,10 (A++)	7,80 (A++)
Kjølekapasitet	Nominell (min-max)	kW	2,50 (0,85-3,40)	3,50 (0,85-3,80)
Inngangseffekt kjøling	Nominell	kW	0,51 (0,17-1,51)	0,84 (0,17-1,04)
Årlig energiforbruk		kWh/a	108	157
Spenning		V	230	230
Kabel til innedel			4 ledere	4 ledere
Strømtilkobling			utedel	utedel
Passende sikring		A	10	10
Startstrøm		A	3,40	4,50
Rør dimensjon	Væske-gass		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Min. rørlengde		m	3	3
Maks rørlengde		m	20	20
Maks høydeforskjell		m	15	15
Kuldemedie, mengde			R32, 970g	R32, 1070g
Påfylt mengde		m	7,5	7,5
Etterfylling		g/m	10	10
Luft mengde (inne)	Varmedrift maks	m ³ /h	594	606
Lydnivå (innedel)	Varmedrift (Hi/Lo)	dB(A)	38/19	39/19
	Kjøledrift (Hi/Lo)	dB(A)	38/20	39/20
Lydnivå (utedel)		dB(A)	48	50
Dimensjoner innedel	H x B x D	mm	600/750/207	600/750/207
Dimensjoner utedel	H x B x D	mm	622/824/299	622/824/299
Driftsområde	Varmedrift min./maks	°C	-25/+24	-25/+24
	Kjøledrift min./maks	°C	+15/+43	+15/+43
Nettovekt innedel		kg	13	13
Nettovekt utedel		kg	34	37

www.klimaekspertene.no
 Telefon: 406 98 200
 E-post: post@klimaekspertene.no
 Organisasjonsnummer: 913645499



Installatør hos Klimaekspertene: